

Wiz Sense

Focus on Human and Vehicle

Intelligent Simple Inclusive

+51-5214361




























9999-08-004












ventas@alarmaxperu.com.pe





































Alarmax Security del Perú S.A.C. C.C.Dólares (\$) 191-1852927-1-42 / C.C. nuevos soles (S/.) 191-2082658-0-47

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---|--------|
| OFERTAS KIT CCTV | | | | |
| 1 | KIT-XVR4C8CH-1TB-28 | | KIT COOPER 4 CAMARAS (2.8mm) 1 DVR 4 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 04 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 DVR Pentabrido de 8 Canales (XVR1A08) • 04 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/3A • 01 Disco Duro 1TB | |
| 2 | KIT-XVR4C8CH-1TB-28 | | KIT COOPER AI 8 CAMARAS (2.8mm) 1 XVR 8 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 08 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I) • 08 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/5A • 01 Disco Duro 1TB | |
| POC - POWER OVER COAXIAL | | | | |
| 3 | HAC-HFW1200S-POC-S3A | | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 PoC Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 4 | HAC-HDW1200EM-POCS3A | | DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 PoC Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 5 | HAC-HDBW2231R-Z-POC | | DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 30M WDR IK10 PoC Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 & IK10 • Alimentacion: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente | |
| 6 | HAC-HFW2231R-Z-IRE6-POC | | DOMO TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 60M WDR PoC Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • IP67 • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente | |
























| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|--|----------------------|---|--|--------|
| 7 | XVR5108H-4KL-X-8P |       | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 8+4CH IP 8P-POC • Video 8ch • Audio 4ch in/ 1 out Vel. de Grabacion: 7fps@4K, 15fps@4MP No Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 8 puertos POC • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 8 | XVR5216AN-4KL-X-16P |       | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 16+8CH IP 16P-POC • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Vel. de Grabacion: 7fps@4K, 15fps@4MP No Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 16 puertos POC • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| CAMARAS HD 720P 4 EN 1 SERIE LITE S3 (HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS) | | | | |
| 9 | HAC-B1A11 |   | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 10 | HAC-T1A11 |   | DOMO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 11 | HAC-B2A11 |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 12 | HAC-T2A11 |   | DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 13 | HAC-HDW1100EM-A-28-S |    <p>2.8mm</p> | DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 MICROFONO Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 50m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| CAMARAS FULL HD 1080P 4 EN 1 SERIE LITE S3 (HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS) | | | | |
| 14 | HAC-B1A21 |   | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 15 | HAC-B1A21-28 |   <p>2.8mm</p> | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |



























| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|--------------------|--|--|--------|
| 16 | HAC-T1A21-28 |  Full HD 1080P 2.8mm | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 17 | HAC-T2A21-28 |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 18 | HAC-T2A21 |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 19 | HAC-B2A21-28 |  Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 20 | HAC-HDW1200M-S4 |  Full HD 1080P | DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 21 | HAC-HFW1200T-S4 |  Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 30m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 22 | HAC-HFW1200CM-A |  Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 23 | HAC-HDW1200TL-A-S4 |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorprado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 24 | HAC-HDW1200TRQ-A |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 25M IP50 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: : 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 25 | HAC-HDW1200TMQ-A |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 26 | HAC-HDW1209TLQ-LED |  Full HD 1080P | DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye | |











| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---|---|--|--------|
| 27 | HAC-HDW1209TLQ-A-LED  |    | DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 28 | HAC-HDW1239TLQ-A-LED |    | DOMO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 29 | HAC-HFW1209C-LED |    | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 30 | HAC-HFW1209C-A-LED  |    | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 31 | HAC-HFW1239T-A-LED |      | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR STARLIGHT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR STARLIGHT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 32 | HAC-HFW1231CM  |     | TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 33 | HAC-HDW1200EM-A-S4 |     | DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 34 | HAC-HFW1200TH-I4 |    | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 40M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 40m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 35 | HAC-HFW1200TH-I8 |    | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 36 | HAC-HFW1200T-A-S4 |    | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 30m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente | |


| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---------------------------------------|---|--|--------|
| 37 | HAC-ME1200B-PIR-S3A |  | CAMARA MOTIONEYE DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M SENSOR PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Senor PIR 10m (110°) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente | |
| 38 | HAC-ME1200E-LED |  | CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:59° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR5-12/13 | |
| 39 | HAC-ME1200B-LED NEW PRODUCT |  | CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:59° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR5-12/13 | |
| 40 | HAC-ME1200D NEW PRODUCT |  | CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:60.5° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2DNR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR5-12/13 | |
| 41 | HAC-LC1220T-TH |  | CAMARA TUBO TEMPERATURA & HUMEDAD 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:104°, V:51.2° • IoT - Sensor Temperatura/Humedad • AWB, AGC, BLC, DWDR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente • Función IoT compatible con: XVR5-12/13 | |
| 42 | HAC-ME2241C |  | CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA Starlight 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:110°, V:60° • Sensor PIR 15m (110°) • Iluminacion: 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • Smart IR: 20m • 01 salida de alarma • Microfono Incorporado • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR-1 y XVR-12 | |
| 43 | HAC-ME1509TH-PV NEW PRODUCT |  | CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 5MP LED 40M Full-Color Sensor PIR Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:83°, V:60° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2DNR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.005Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No inc. Fuente • IP67 • Función Disuacion Activa compatible con: XVR5-12/13 | |
| 44 | HAC-HFW1200D-S4 |  | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 45 | HAC-HFW1200TL-A-S4 |  | TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorprado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 46 | HAC-B4A21-VF |  | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Varifocal: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.6 Watt • No incluye Fuente | |










| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--------|
| 47 | HAC-HDBW1200R-Z | Full HD 1080P | DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 48 | HAC-HDW1200T-Z-A-S4 | Full HD 1080P | DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 49 | HAC-HFW1200R-Z-IRE6 | Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente | |
| 50 | HAC-HFW1230R-Z-IRE6 | Full HD 1080P STARLIGHT | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.8, 0Lux IR on • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente | |
| 51 | HAC-HFW1231R-Z-A | Full HD 1080P STARLIGHT | TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • IR: 80m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Microfino incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 52 | HAC-HDW1239T-Z-A-LED | Full HD 1080P NEW PRODUCT | DOMO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 40M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.8-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/25 s-1/100000 s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 53 | HAC-HFW1239TU-Z-A-LE | Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 1080P LED 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 54 | HAC-HFW1220R-VF-IRE6 | Full HD 1080P | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente | |
| CAMARAS 4MP | | | | |
| 55 | HAC-HDW1400R-S2 | 4 MEGAPIXEL | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 20M Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 56 | HAC-T1A41 | 4 MEGAPIXEL NEW PRODUCT | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 20M Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|--|--|--|--------|
| 57 | HAC-HFW1400R-S2 |   | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 20M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 58 | HAC-HDW1400M-S2 |   | DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 59 | HAC-HFW1400T-S2 |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 60 | HAC-HDW1400TL-A-S2 |   | DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 61 | HAC-HDW1400EM-A-S2 |   | DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 50M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 62 | HAC-HFW1400D-S2 |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 63 | HAC-HDBW1400R-Z |   | DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 64 | HAC-HFW1400R-Z-IRE6 |   | TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m, Iluminacion: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 65 | HAC-T1A51  |   | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 66 | HAC-B1A51  |   | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02 Lux/F2.0 0 Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 67 | HAC-HFW1500C-A |   | TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---|---|---|--------|
| 68 | HAC-HFW1500CM-A  |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Housing Metal • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 69 | HAC-HDW1500TLMQ-A  |   | DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente | |
| 70 | HAC-HDW1500TMQ-A  |   | DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente | |
| 71 | HAC-HDW1500TRQ-A |   | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP50 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente | |
| 72 | HAC-HFW1500TH-I8 |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 73 | HAC-HFW1500D  |   | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente | |
| 74 | HAC-HFW1509TLM-LED |   | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 3.6mm/H:88°, V:46° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 75 | HAC-HFW1509TLM-A-LED  |   | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 76 | HAC-HDW1509TLQ-LED |   | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 77 | HAC-HDW1509TLQ-A-LED |   | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |
| 78 | HAC-HFW1509T-LED |   | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|---------------------------------|----------------------|---|---|--------|
| 79 | HAC-HDBW1500R-Z |  | DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67&IK10 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 80 | HAC-HFW1500R-Z-IR6-A |  | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente | |
| 81 | HAC-HFW1509TU-Z-A-LE |  | TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 5.0 MP LED 60M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880 (H) × 1620 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.001 Lux/F1.2, 0 Lux White Light on • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/4 s-1/100,000 s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.88 Watt • No incluye Fuente | |
| CAMARAS 4K 8 MEGAPIXEL | | | | |
| 82 | HAC-HDW1800R |  | DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 83 | HAC-HFW1800R |  | TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M IP66 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 84 | HAC-HDW1801TL-A |  | DOMO INTERIOR 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 85 | HAC-HFW1801T-A |  | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente | |
| 86 | HAC-HFW1801TH-I8 |  | TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 3.6mm/H:87°, V:47° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 87 | HAC-HDBW1801R-Z |  | DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente motorizado: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente | |
| 88 | HAC-HFW1801R-Z-IRE6 |  | TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente motorizado: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 60m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente | |
| CAMARAS HD-CVI SERIE PRO | | | | |
























| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|--------------------|---|--|--------|
| 89 | HAC-HDBW2221E |  | DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 90 | HAC-HDW2241T-A |  | DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:110°, V:52.8° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 91 | HAC-HDBW2241E |  | DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 92 | HAC-HDBW2241EA-A |  NEW PRODUCT | DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67&IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:109°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on • HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • 01 interf. de audio • Mic incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • SUPER ADAPT • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.1 Watt • No incluye Fuente | |
| 93 | HAC-HFW2241E-A |  | TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:110°, V:52.8° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente | |
| 94 | HAC-HFW2249E-A-LED |  | TUBO EXTERIOR FULL-COLOR STARLIGHT 2.1 MP 1080P LED 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm/H:89°, V:47.30° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.001Lux@F1.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.6 Watt • No incluye Fuente | |
| 95 | HAC-HFW2241TU-Z-A |  NEW PRODUCT | TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 2 MP • 1920 (H) x 1080 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/25 s-1/100000 s • Menu OSD • SUPER ADAPT • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 96 | HAC-HDW2241T-Z-A |  | DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • IP67 • No incluye Fuente | |
| 97 | HAC-HDW2249T-A-LED |  | DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P LED 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm/H:84°, V:44° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.001Lux@F1.6 • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 98 | HAC-HFW2501E-A |  | DOMO TUBO EXTERIOR STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---------------------|---|--|--------|
| 99 | HAC-HDBW2501E |  | DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 100 | HAC-HFW2501TU-Z-A |  | TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 101 | HAC-HDBW2501R-Z |  | DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.8 Watt • IP67 • No incluye Fuente | |
| 102 | HAC-EW2501 |  | FISHEYE 360° STARLIGHT 5.0 MP IR 10M WDR Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente : 1.4mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F2.0, 0Lux IR on • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.3 Watt • No incluye Fuente | |
| 103 | HAC-HDW2802T-A |  | DOMO INTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8 Watt • No incluye Fuente | |
| 104 | HAC-HFW2802E-A |  | TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente | |
| 105 | HAC-EBW3802 |  | FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alarm 2/1 • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente | |
| 106 | HAC-HDW2802T-Z-A |  | DOMO INTERIOR VARIFOCAL STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.5 Watt • No incluye Fuente | |
| 107 | HAC-HFW2802T-Z-A-DP |  | TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: AC 24V±30% / DC 12V±30% • Consumo: 15 Watt • No incluye Fuente | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|--|--|---|---|--------|
| CAMARA HD-CVI DISCRETAS | | | | |
| 108 | HAC-HUM1220A-PIR |  IoT | CAMARA OCVLTA MOTIONEYE 2.0 MP 1080P Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 12m (100°) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 0.7 Watt • No incluye Fuente | |
| 109 | HAC-HUM3201B |  STARLIGHT WDR | PINHOLE ICR 2.0 MP 1080P STARLIGHT WDR OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: 0.005Lux@F2.4 (B/W) • Velocidad de Obtrudador: 1/4s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 1.2 Watt • No incluye Fuente | |
| CÁMARAS - SERIE ULTRA - 8MP - 4K Ultra HD | | | | |
| 110 | HAC-HFW3802E-Z |  4K ULTRA HD | TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 100M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 100m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 111 | HAC-HDBW3802E-Z |  4K ULTRA HD | DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 50M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • Alarma 2 in /1 out • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente | |
| 112 | HAC-EBW3802 |  4K ULTRA HD | FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente | |
| 113 | HAC-PFW3601-A180-AC2 |  4K ULTRA HD | TUBO MULTILENTE PANORAMICO 180° 2.0 MP X 3 WDR IR 20M IP67 IK10 Resolución: 6MP - 4096(H)x832(V) • 3 Lentes: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.005Lux/F1.8, 0Lux(IR on) • Tecnología Starlight • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 24VDC • Consumo: 22 Watt • No incluye Fuente | |
| CAMARAS PTZ HD CVI | | | | |
| 114 |  SD22204-GC-LB |  | DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W:0.005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 10W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • No incluye fuente | |
| 115 |  SD40215-HC-LA |  Full HD 1080P WDR | DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 12X IP66 & IK10 Max 300°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.3-64mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 12X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24V/1.5A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • Incluye fuente | |
| 116 |  SD50225-HC-LA |  WDR | DOMO PTZ 2.0 MP 720p Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente | |




























| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|---------------------------|---|---|---|--------|
| 117 |  SD49225-HC-LA  |    | DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente | |
| 118 |  SD59225-HC-LA  |   | DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente | |
| 119 |  SD59232-HC-LA  |   | DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 32X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.5-135mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente | |
| GABINETES DE PARED | | | | |
| 120 | GAB-4RU-MIN |  | Mini Gabinete de pared 4RU Color negro NACIONAL (ARMADO) Montable en pared, Zocalos para 1 ventilador, rejillas laterales de ventilacion Puerta de vidrio, Alto 24cm x Ancho 40cm x 35cm profundidad Puerta Posterior: Abatible con chapa llave (RECOMENDADO PARA DVR 4CH Y 8CH BASICO) | |
| 121 | GAB-4RU-N |  | Gabinete de pared 4RU Color negro NACIONAL (ARMADO) Montable en pared, Zocalos para 1 ventilador, rejillas laterales de ventilacion Puerta de vidrio, Alto 24.5cm x Ancho 55cm x 41cm profundidad Puerta Posterior: Abatible con chapa llave | |
| 122 | GAB-6RU |  | Gabinete de pared 6RU Color negro NACIONAL (ARMADO) Montable en pared, Zocalos para 1 ventilador, rejillas laterales de ventilacion Puerta de vidrio, Alto 30cm x Ancho 60cm x 51cm profundidad Puerta Posterior: Abatible con chapa llave | |
| 123 | GAB-8RU |  | Gabinete de pared 8RU Color negro NACIONAL (ARMADO) Montable en pared, Zocalos para 1 ventilador, rejillas laterales de ventilacion Puerta de vidrio, Alto 40cm x Ancho 60cm x 51cm profundidad Puerta Posterior: Abatible con chapa llave | |
| 124 | GAB-10RU |  | Gabinete de pared 10RU Color negro NACIONAL (ARMADO) Montable en pared, Zocalos para 1 ventilador, rejillas laterales de ventilacion Puerta de vidrio, Alto 50cm x Ancho 60cm x 51cm profundidad Puerta Posterior: Abatible con chapa llave | |
| 125 | POW-RACK8 |  | POWER RACK DE 8TOMAS 220V-15A | |
| 126 | CO-1 |  | VENTILADOR PARA GABINETE DE 220V | |
| 127 | BAN-1RU |  | BANDEJA DE METAL 1RU PARA GABINETE | |
| 128 | BAN-2RU |  | BANDEJA DE METAL 2RU PARA GABINETE | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|---|--|---|---|--------|
| FUENTES DE ALIMENTACION CCTV | | | | |
| 129 | PFM321D alhua |  | Fuente regulada 12V- 1.0 amperios CERTIFICACION UL | |
| 130 | PFM320 alhua |  | Fuente regulada 12V- 2.0 amperios CERTIFICACION UL | |
| 131 | ADS-40FSI-12 alhua |  | FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc 3.0 AMP - Para Domo PTZ: SD49131IN-HC / SD49225IN-HC | |
| 132 | HKKD-14018 alhua |  | FUENTE DE ALIMENTACION 24VAC 3.0 AMP | |
| 133 | AC00-1 |  | Fuente regulada 12V- 1.0 amperios economica | |
| 134 | AC00-2 |  | Fuente regulada 12V- 2.0 amperios economica | |
| 135 | AC02-5 |  | FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc 5 AMP | |
| 136 | PFM340-5CH alhua |  | FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 5 ENTRADAS - 12Vdc @ 4 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga | |
| 137 | DH-PFM341-9CH alhua |  | FUENTE CENTRALIZADA 12V 9CH CON GABINETE Input: AC100-240V - Output:DC12V 5A - Salidas de 1A Certificacion UL | |
| 138 | PFM343-19CH alhua |  | FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 19 ENTRADAS - 12Vdc @ 20 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga | |
| 139 | FOLKSAFE [®] KAS-DC120910 |  | FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 9 ENTRADAS - 12Vdc @ 10 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga -PTC fusible seleccionable, filtro de corriente DC | |
| 140 | FOLKSAFE [®] KAS-DC121820 |  | FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 18 ENTRADAS - 12Vdc @ 20 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga -PTC fusible seleccionable, filtro de corriente DC | |
| 141 | ACC9-10 |  | FUENTE CENTRALIZADA 12V 9CH CON GABINETE Input: AC100-240V - Output:DC12V 10A - Salidas de 1.1A Fusibles de proteccion | |
| 142 | ACC18-20 |  | FUENTE CENTRALIZADA 12V 18CH CON GABINETE Input: AC100-240V - Output:DC12V 20A - Salidas de 1.1A Fusibles de proteccion | |
| 143 | ACC18-30 |  | FUENTE CENTRALIZADA 12V 18CH CON GABINETE Input: AC100-240V - Output:DC12V 30A - Salidas de 1.6A Fusibles de proteccion | |
| UPS - ESTABILIZADORES - REGLETAS | | | | |
| 144 | NT-512U forza |  | UPS CAPACIDAD 500VA /250W - Line interactive FORZA Voltaje de entrada: 220-240VCA Bateria: 12V/7Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 15 min 06 tomas de respaldo | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|--|---|---|--------|
| 145 | RT-602LCD  |  | UPS CAPACIDAD 600VA /360W - Line interactive FORZA Voltaje de entrada: 220-240VCA Bateria: 12V/7Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 25 min 08 tomas de respaldo 02 Cargador USB 5V | |
| 146 | NT-1012U  |  | UPS CAPACIDAD 1000VA /500W - Line interactive FORZA Voltaje de entrada: 220-240VCA Bateria: 12V/9Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 40 min 08 tomas de respaldo | |
| 147 | DC-140USB  |  | MINI UPS FUENTE DE ALIMENTACION DE RESPALDO Ideal para router, camaras de seguridad, modem, celular, tablet Capacidad: 14W Topología: DC UPS Power Bank Forma de onda: DC Jack 5.5x2.5mm Voltaje: 110V/220V Tipo de entrada: NEMA 1-15P Tipo de salida: 5V USB + 9V & 12V DC connectors Indicador visual: LED status ligh | |
| 148 | R-UPR-508I  |  | UPS CDP INTERACTIVO, 500VA. 250W, 220V, 8 TOMACORRIENTES 4 TOMAS CON REGULACION + 4 TOMAS CON SUPRESION DE PICOS VOLTAJE DE BATERIA: 12VDC PROTECCION DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCION CONTRA DESCARGA. TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 10 MINUTOS. INICIO DE FUNCION DC. AUTO RESETEO UPS. PROTECCION DE BAJO VOLTAJE. SILENCIADOR DE ALARMA AUDIBLE. MODO APAGADO DE CARGA | |
| 149 | R-UPR-758I  |  | UPS CDP R-UPR758i, INTERACTIVO, 750VA, 375W, 220V, 8 TOMACORRIENTES 4 TOMAS CON REGULACION + 4 TOMAS CON SUPRESION DE PICOS VOLTAJE DE BATERIA: 12VDC PROTECCION DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCION CONTRA DESCARGA. TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 20 MINUTOS. INICIO DE FUNCION DC. AUTO RESETEO UPS. PROTECCION DE BAJO VOLTAJE. SILENCIADOR DE ALARMA AUDIBLE. MODO APAGADO DE CARGA | |
| 150 | R-UPR-1008I  |  | UPS CDP R-UPR758i, INTERACTIVO, 1000VA, 500W, 220V, 8 TOMACORRIENTES 4 TOMAS CON REGULACION + 4 TOMAS CON SUPRESION DE PICOS VOLTAJE DE BATERIA: 12VDC PROTECCION DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCION CONTRA DESCARGA. TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS. INICIO DE FUNCION DC. AUTO RESETEO UPS. PROTECCION DE BAJO VOLTAJE. SILENCIADOR DE ALARMA AUDIBLE. MODO APAGADO DE CARGA | |
| 151 | RU-AVR604I  |    | Regulador automático de voltaje con protección contrasobretensiones integrada. 4 puertos USB para recargar sus dispositivos móviles. 4 salidas montadas en la parte superior para conexiones de CA simples. CAPACIDAD * 600VA CARGADORES * USB 4pcs (2.1 A Max)TIPO/ NÚMERO DE SALIDA * Nema5-15R 4pzas Regulación AVR* USB 4 piezas (5V 2.1A máx.) | |
| 152 | R2C-AVR1008I  |   | Regulador de voltaje CDP 1000VA/500W, 170-270 VAC Potencia 1000VA/500W ENTRADA (VAC): 170-270 VAC VOLTAJE DE SALIDA: 215 VAC +/- 12% 4 TOMAS CON PROTECCION PERMANENTE 4 TOMAS BYPASS INCLUYE 1 PROTECTOR COAXIAL LED INDICADOR DE ESTADO | |
| 153 | R2CU-AVR1008I  |    | Regulador de voltaje CDP 1000VA / 500W, 170-270 VAC - USB Potencia 1000 VA 4 TOMAS CON AVR - SUPRESION DE PICOS 4 TOMAS SOLO CON SUPRESION 1 PUERTO USB PARA CARGA DE TABLET. 3 PUERTOS USB PARA CARGA DE SMARTPHONE | |






































| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|-------------------|---|---|---|--------|
| 154 | R-AVR1808I  |  | Regulador de voltaje CDP, 1800VA, 1000W, 220V, 8 tomacorrientes Salidas NEMA 5-15R con protección de sobretensión y protección AVR, conectores RJ11/RJ45 Potencia 1800VA 8 SALIDAS NEMA 5-15R CON PROTECCION DE SOBRETENSION Y PROTECCION AVR. PROTECCION DE LINEA DE DATOS RJ45 / RJ11 INDICADORES LED EN LA PARTE FRONTAL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BREAKER DE SOBRECARGA. | |
| 155 | R-AVR2408I  |  | Regulador de voltaje CDP, 2400VA, 1800W, 220V, 8 tomacorrientes Sobrecarga / cortocircuito (reinicial) Interrupto 8 Salida NEMAS-15R regulada y supresión Regulador automático de voltaje con protección contra sobretensiones integrada. * Diseñado para proteger copiadoras, compresores, sistemas de entretenimiento en el hogar y un sistema informático completo. * Conexión coaxial para proteger módems de cable y cajas de cable | |
| 156 | FVR-1202USB  |  | ESTABILIZADOR FORZA FVR-1202USB Capacidad de salida : 1200VA - 600W 8 salidas NEMA 5 - 15R : 220V Regulación Automática de voltaje Protección MODEM ADSL/FAX/RED | |
| 157 | FVR-1002  |  | ESTABILIZADOR FORZA FVR-1002 Capacidad de salida : 1000VA - 500W 4 salidas NEMA 5 - 15R : 220V Regulación Automática de voltaje Protección MODEM ADSL/FAX/RED | |
| 158 | FPS-001B  |  | REGLETA FORZA PS-001B 6 salidas universales Interruptor iluminado de Encendido / ApagadoCable de 3 pies de largo Orificios para montar en la pared Protección contra subidas de voltaje | |
| ACCESORIOS | | | | |
| 159 | ARB1606  |  | CAJA DE ALARMA 16 in / 06 out - Conexión a través de entrada RS-485 (DVR) - Soporta 16 entradas / 6 salidas de alarmas - Soporta DIP Switch (0/1) para determinar la caja de alarma diferente | |
| 160 | SSD-C800AS240G  |  | DISCO SOLIDO SATA DE 2,5 " DAHUA / 240GB + Admite el protocolo SATA III con una velocidad de transmisión de hasta 550 MB / s + Proporciona un mejor rendimiento de lectura y escritura con TRIM y NCQ + Gestión de bajo consumo de energía | |
| 161 | PFM820  |  | CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3 y S4) - Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) - Indicador de Luz para Formato de Video - Utiliza 2 Baterías AAA. | |
| 162 | HAP100  |  | MICROFONO ALTA FIDELIDAD - Omni-direccional - 30KV Air contact ESD, - Protección contra rayos incorporada. - Protección contra inversión de polaridad | |
| 163 | PFM811-C | | TRANSMISOR POC (1 CAMARA) - Permite transmitir la alimentacion POC a cámaras que no son compatibles - Soporta transmision de 400m usando cable coaxial RG-59/RG-6 - DC 12V - 36V | |
| 164 | DC00 |  | Conector de alimentacion para camaras DC macho y hembra | |
| 165 | RM00 |  | Conector audio RCA macho con entrada borneras | |
| 166 | UV-T200C |  | BALUN ECONOMICO 720P/1080P PASIVO DE 1 CANAL (X 2 UNIDAD) COMPATIBLE CON AHD / TVI / CVI | |
| 167 | PFM800-E  |  | (1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 250m (1080p) | |
| 168 | PFM800-4K  |   | (1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 4K/8MP, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 250m (1080p), 200m (4K/8MP) | |









| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---|---|---|--------|
| 169 | PFM802  |  | (1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 12VDC / Distancia máxima 80 metros - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p) | |
| 170 | PFM801  |  | (1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 24VDC o 36VDC / Mayor voltaje para mayor distancia - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p) | |
| 171 | C6004 |  | Conector pulpo de 1 entrada DC y 4 Salidas 12V DC | |
| 172 | C6008 |  | Conector pulpo de 1 entrada DC y 4 Salidas 12V DC | |
| 173 | UV-VP04 |  | Cable de video y fuente, incluye conectores 20 Metros | |
| 174 | UV-PD09 |  | ADAPTADOR SPLITTER DE 9CH PARA ALIMENTACION DC/AC | |
| 175 | BNC/M-RCA/F |  | Adaptador de BNC/M a RCA/F | |
| 176 | BNC-CRIMP-2 |  | Conector BNC 2 piezas CRIMP - Par RG59 | |
| 177 | HS00 |  | HOUSING DE ALUMINIO PARA PROTECCION DE CAMARAS | |
| 178 | B307 |  | Soporte de metal largo - 8.5cm x 5cm x 30cm | |
| 179 | BL60 |  | Soporte para camara, metal largo 60cm | |
| 180 | BL60120 |  | Soporte retractil, metal de 60cm a 120cm | |
| 181 |  PFM904 |  | TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4.3" TFT and Teclado con 8 teclas Soporta configuración: HDCVI / AHD / TVI / ANALOGO Soporta audio y control RS485 | |
| 182 |  PFM906 |  | TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla Tactil 7" IPS HD (1900x1200) - Soporta configuración: IP, HDCVI/AHD/TVI/ANALOGO y SDI - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta entrada y salida de HDMI, Soporta PoE, 12V 2A y USB 5V 2A - Batería de Litio incorporada con 10 horas de duración (uso normal) - Soporta TDR(cable de red/cable coaxial), testeador de cable UTP, VLF cable óptico | |
| 183 |  PFM900-E |  | TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla 4" TFT and Teclado QWERTY con 45 teclas - Soporta configuración: IP, HDCVI TVI, AHD y ANALOGO - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta pruebas de longitud y atenuacion de cable de red - Funcion de Multimetro Digital | |
| 184 | HG-AUDIOVOX100 |  | Modulo amplificador de audio de 100W • Volumen regulable • Potencia 100W • Compatible con XVR, NVR y cámara IP | |





























| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|-------------------------------|--|---|---|--------|
| 185 | KIT-AUDIOVOX100 |  | KIT MODULO DE PERIFONEO PARA DVR, NVR Y CAMARAS IP INCLUYE: 01 BOCINA DE 30W - ES-31 01 FUENTE 12V 2AMP - PFM320 01 MODULO AMPLIFICADOR - HG-AUDIOVOX100 | |
| 186 | PFA12A  |  | CAJA DE PASO DE PLASTICO - Diseño estético - Color Blanco | |
| 187 | HDMIEX02-30 |  | EXTENDER HDMI DE 30M CAT5/CAT6 IDEAL PARA CONEXIÓN DVR A MONITOR | |
| 188 | PFM700-E  |  | Extender HDMI hasta 60m solo 01 cable UTP CAT5E/CAT6 incluye fuente | |
| 189 | PFM710  |  | EXTENSOR VGA 1 CANAL • Extiende señal VGA hasta 75m • Transmisión por cable UTP | |
| 190 | ESS1504C |  | EXPANSOR DE ALMACENAMIENTO eSATA 4HDD (hasta 24TB) - 01 puerto eSATA - 01 puerto USB 3.0 - 04 slots SATA para discos hasta de 6TB | |
| 191 | AW250NXT09  |  | Desferrador Universal de Cable Lan y coaxiales | |
| 192 | AW250NXT02  |  | Alicate Crimpador RJ45 | |
| 193 | AW250NXT05  |  | Alicate Crimpador Herramienta multipropósito se utiliza para terminar conectores RJ-45, RJ-12 y RJ-11 | |
| CABLES UTP CAT5 - CAT6 | | | | |
| 194 | 3050  |  | CABLE UTP CAT5E CCA TRENZADO NO APANTALLADO aleacion aluminio + cobre 305 metros | |
| 195 | 7060  |  | CABLE UTP CAT5E LSZH TRENZADO NO APANTALLADO 100% cobre + cobre 305 metros | |
| 196 | 9040 LSZH  |  | Cable DIXON - UTP Cat. 6 4P x 23 AWG 100% cobre chaqueta LSZH - Gris - 305 m. | |
| 197 | PFM920I-5EUN  |  | CABLE UTP CAT5E TRENZADO NO APANTALLADO 100% COBRE 305 metros | |
| 198 | PFM920I-6U-U-V2  |  | CABLE UTP CAT6 TRENZADO NO APANTALLADO 100% COBRE 305 metros | |
| 199 | intelbras 4568008 |  | Caja para Camaras VBOX 1100 Medidas 102 x 101 x 53 mm Material de plastico Para instalación en interiores. | |
| 200 | CP-10X10 |  | Caja de pase pvc color blanco tapa a tornillos 10x10x7cms | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|-------------------------------|--|---|---|--------|
| 201 | CP-8X8 |  | Caja de pase pvc color blanco tapa a presion 8x8x5cms | |
| 202 | CP-20X25 |  | Caja de pase pvc color blanco tapa a presion 20x25x10cms | |
| 203 | PFB300C  |  | BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO | |
| 204 | PFA150  |  | BRACKET PARA POSTE | |
| SOLUCION MOVIL - HDCVI | | | | |
| 205 | HAC-HDW1100G-M  |  | DOMO MOVIL DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 EN50155 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles) | |
| 206 | HAC-HDBW1200F-M  |  | DOMO MOVIL DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 & IK10 EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles) | |
| 207 | HAC-HM3200L-F  |  | CAMARA FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO 116° EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W) • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 0.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles) | |
| 208 | HAC-HMW3200L-FR  |  | CAMARA DOBLE LENTE MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO IR 3M EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lentes: 2.1mm (Posterior) / 2.8mm (Frontal) • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.4 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles) | |
| 209 | MLCDF7-E  |  | MONITOR MOVIL / 7" + Monitor TFT-LCD de 7" + Relación de aspecto de 4:3 + Retroiluminación LED + Resolución nativa: 800x480 + Tipo de conexión: M12 A-coding (aviador) + Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +60°C | |
| 210 | MXVR1004  |  | DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviador 6-pin • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android | |
| 211 | MXVR1004-GF  |  | DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviador 6-pin • Soporta GPS/4G • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P | |
| 212 | MXVR4104-GFW  |  | DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 1 HDD 4+4CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB, 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviador 6-pin • Soporta GPS/WIFI • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 9/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|---|-------------------|--------|--|--------|
| 213 | MC-AF4-AM4-3 | | CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS | |
| 214 | MC-AF4-AM4-6 | | CABLE DE VIDEO MOVIL 6 METROS | |
| 215 | MC-AF4-AM4-12 | | CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS | |
| 216 | MC-PF3-B3-4 | | CABLE DE ENERGIA 4 METROS - Cable para alimentar la grabadora móvil directamente desde la batería del vehículo - Puntas de metal / Tira hembra de 3 vías con conectores enchufables 6.3mm | |
| MONITORES DAHUA | | | | |
| 217 | LM22-F200 | | MONITOR 21.45" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178° - Paralante incorporado (2 x 2W) - Incluye soporte | |
| 218 | LM32-F200 | | MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Paralante incorporado - Incluye soporte y Control Remoto | |
| 219 | LM43-F200 | | MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Paralante incorporado - Incluye soporte y Control Remoto | |
| 220 | LM43-F410 | | MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Paralantes incorporado - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte | |
| 221 | LM43-S400 | | MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 2.0x1, DP 1.2ax1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Paralantes incorporado / Housing Metálico - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte, Rack para Pared. | |
| 222 | LM50-F400 | | MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speakerx2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte | |
| 223 | LM50-F410 | | MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Paralantes incorporado - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte | |
| 224 | LM55-F400 | | MONITOR LED 55" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speakerx2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados | |
| DVR PENTAHIBRIDO 720P/1080P (ANALOGO + HDCVI + TVI + IP) | | | | |
| 225 | XVR1B04-I | | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI 4 canales • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android, Windows • Carcasa Metálica | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|--|---|---|---|--------|
| 226 |  XVR1B08-I  |   | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI 4 canales • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica | |
| 227 |  XVR1B16-I  |   | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI 4 canales • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica | |
| GRABADORES SERIE LITE HDCVI 4MP / 5MP / 4K | | | | |
| 228 |  XVR5104HS-4KL-X  |   | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 229 |  XVR5108HS-4KL-X   |    | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 230 |  XVR5208AN-4KL-X   |    | DVR 08CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 2 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 16 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 231 |  XVR5116H-4KL-X   |    | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 232 |  XVR5216AN-4KL-X   |    | DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 4K 4MP VGA&HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Vel. de Grabacion: 7fps@4K, 15fps@4MP No Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 16 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| GRABADORES - SERIE LITE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1080P | | | | |
| 232 |  XVR5104HS-I2     |      | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|--------------|--|---|--------|
| 233 | XVR5104HS-I3 |  <p>Full HD 1080P H.265 Wiz Sense</p> | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 234 | XVR5108HS-I3 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 235 | XVR5116HS-I2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 236 | XVR5116HS-S2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 1080P 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.42 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 8TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 237 | XVR5216AN-I2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 238 | XVR5216AN-S2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 1080P 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.42 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 8TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 239 | XVR5432L-I2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata | |
| 240 | XVR5832S-I2 |  <p>H.265 Wiz Sense</p> | DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 8 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 48 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|---|---|---|--------|
| 241 |  XVR5104HS-4KL-I2 |    | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 242 |  XVR5104HS-4KL-I3 |    | DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 243 |  XVR5108HS-4KL-I2 |      | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K 8MP, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 244 |  XVR5208AN-4KL-I2 |     | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 2 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K 8MP, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 245 |  XVR5216AN-4KL-I2 |    | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 2 HDD 16+16CH IP ONVIF 16.12 Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K 8MP, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), ReconocimientoFacial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 246 |  XVR5816S-4KL-I2 |    | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 8 HDD 16+16CH IP ONVIF 16.12 Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 64TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 247 |  XVR5432L-4KL-I2 |    | DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 5MP WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata | |

GRABADORES PENTABRIDOS - SERIE PRO - 4MP y 5MP


| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|----------------|--|---|--------|
| 248 | XVR7208A-4KL-I |  | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+8CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
| 249 | XVR7416L-4K-I2 |  | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF 16.12 Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 40TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata | |
| 250 | XVR7816S-4K-I2 |  | DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF 16.12 Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 80TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata | |
| 251 | XVR8816S |  | DVR 16CH PENTABRIDO H.264 4MP 8 HDD 16+48CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 16ch • Audio 16ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@4MP Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 8TB, 4 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264 • 02 Entrada de red 100/1000Mbps • P2P • 01 RS-485/RS-422 para domo PTZ • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Conteo de Personas • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |

GRABADORES - SERIE ULTRA - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 4K

| | | | | |
|-----|----------------|---|--|--|
| 252 | XVR8208A-4KL-I |  | DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 8MP VGA & HDMI 1 HDD 8+8CH IP • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 7fps@4K • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: 02 HDMI/ 01 VGA • H.265+ • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • Alarmas 16/3 • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (4CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) - 24 rostros/seg • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows | |
|-----|----------------|---|--|--|

DISCOS DUROS

| | | | | |
|-----|-------------|---|--|--|
| 253 | ST1000VX005 |  | DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK Surveillance HDD ST1000VX005 - Disco duro - 1 TB - interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5900 rpm - búfer: 64 MB | |
| 254 | WD10PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 1TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV | |
| 255 | WD20PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 2TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |
| 256 | WD30PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 3TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |
| 257 | WD40PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 4TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |

| ITEM | CODIGO | IMAGEN | DESCRIPCION | Precio |
|------|-----------|---|--|--------|
| 258 | WD60PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 6TB, Memoria Cache 64MB, SATA. Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |
| 259 | WD84PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 8TB, Memoria Cache 64MB, SATA. Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |
| 260 | WD101PURZ |  | DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 8TB, Memoria Cache 64MB, SATA. Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV. | |