










Banco de Crédito - A nombre de: Alarmax Security del Perú S.A.C

C.C.Dólares (\$) 191-1852927-1-42

C.C. nuevos soles (S./) 191-2082658-0-47

















999908004
VENTAS








ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
OFERTAS KIT CCTV				
1	KIT-XVR-4CH		KIT DVR HD 720P/1080N- HD-CVI 4CH P2P / HDMI-VGA / P2P INCLUYE: 04 CAMARA TUBO PLASTICO HD-CVI 1.0MP L3.6mm IR 20m - HAC-HFW1000R28-S3 01 GRABADOR XVR CVI-TVI-AHD-ANALOGO-IP 4CH 1HDD 720P HDMI METAL XVR4104HS 01 FUENTE REGULADA 12V 04 ROLLO DE CABLE HIBRIDO VIDEO+ENERGIA 18M POR LA COMPRA KIT PRECIO DISCO DURO WD 1TB \$ 57.00	
2	KIT04E-HDCVI		KIT DVR HD 720P/1080N- HD-CVI 4CH P2P / HDMI-VGA / P2P INCLUYE: 02 CAMARA TUBO PLASTICO HD-CVI 1.0MP L3.6mm IR 20m - HAC-HFW1000R-S3 02 CAMARA DOMO PLASTICO HD-CVI 1.0MP L3.6mm IR 20m - HAC-HDW1000R-S3 01 GRABADOR XVR CVI-TVI-AHD-ANALOGO-IP 4CH 1HDD 720P HDMI PLASTICO 04 FUENTE REGULADA 12V-1AMP 04 BALUN HD PASIVO PAR POR LA COMPRA KIT PRECIO DISCO DURO WD 1TB \$ 57.00	
CAMARAS HD 720P 4 EN 1 SERIE LITE S3 (HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS)				
3	HAC-HDW1000R-S3		DOMO PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP66 LENTE 3.6mm Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
4	HAC-HFW1000R-S3		TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP66 LENTE 3.6mm Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
5	HAC-HDW1000R28-S3		DOMO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP66 LENTE 2.8mm Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
6	HAC-HFW1000R28-S3		TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP66 LENTE 2.8mm Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
7	HAC-HDW1000M-S3		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
8	HAC-HFW1000M-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
9	HAC-HDW1000M28-S3		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
10	HAC-HFW1000M28-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
11	HAC-HFW1100B-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
12	HAC-HDW1100EAS3		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 MICROFONO Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
13	HAC-HDBW1100VF-S3		DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 30M IP67 IK10 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	
14	HAC-HFW1100VF-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 30M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	
CAMARAS FULL HD 1080P 4 EN 1 SERIE LITE S3 (HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS)				
15	HAC-HDW1200R-S3		DOMO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
16	HAC-HFW1200R-S3		TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
17	HAC-HFW1200RM-S3A		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
18	HAC-HDW1200M-S3		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
19	HAC-HFW1200S-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 30m • Menu OSD • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	

















ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
20	HAC-HDW1200EAS3		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
21	HAC-HFW1200B-S3A		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	
22	HAC-HDBW1200R-VF-S3A		DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente	
23	HAC-HFW1200VF-IR6-S3		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	
24	HAC-HFW1200RVF-S3A		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	
CAMARAS HD-CVI SERIE PRO				
25	HAC-HDW2221EM-A		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 50M IP67 MICROFONO WDR (120dB) Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.5 Watt • No incluye Fuente	
26	HAC-HFW2231E		DOMO TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente	
27	HAC-HFW2231R-Z-IRE6		DOMO TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente	
28	HAC-HFW2221E		DOMO TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente	
29	HAC-HDBW2221E		DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.5 Watt • No incluye Fuente	
30	HAC-HFW2221R-Z		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.03Lux@F1.4, • WDR (120dB) 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente	










ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
31	HAC-HDBW2221R-Z		DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.1 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.03Lux@F1.4, • WDR (120dB) 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 5 Watt • No incluye Fuente	
CAMARA HD-CVI DISCRETAS				
32	HAC-HUM1220A-W nuevo		CAMARA OCULTA SENSOR PIR 2.0 MP 1080P PIR 12M OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, DWDR • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W) • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Sensor PIR: 12m • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 0.7 Watt • No incluye Fuente	
33	HAC-HUM3100BN		PINHOLE ICR 1.0 MP 720P OSD Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	
CAMARAS HDCVI 4.1 MEGAPIXEL				
34	HAC-EB2401 nuevo		FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 4.1 MP WDR IP67 IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente : 1.18mm • WDR (120dB)• AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminacion: 0.01Lux@F2.0, 0.001lux/F2.0(B/W)• Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.2 Watt • No incluye Fuente	
35	HAC-HDW1400R		DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 20M Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
36	HAC-HFW1400R		TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 20M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
37	HAC-HDW1400M		DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 30M Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
38	HAC-HFW1400T		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 20M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
39	HAC-HFW1400R-VF-IRE6		TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
40	HAC-HDBW1400R-VF		DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.1 MP 1080P IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	
41	HAC-HFW2401E nuevo		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 4.1 MP IR 40M WDR IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB)• AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente	
42	HAC-HDBW2401E nuevo		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 4.1 MP IR 30M WDR IP67 IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente: 3.6mm • WDR (120dB)• AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.4 Watt • No incluye Fuente	
43	HAC-HDBW1400R-VF nuevo		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 4.1 MP IR 30M WDR IP67 IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)x1520(V) • Lente varifocal: 2.7-13.5mm • WDR (120dB)• AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 4.4 Watt • No incluye Fuente	









ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
44	HAC-HFW2401R-Z nuevo	 WDR 4 MEGAPIXEL	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 4.1 MP IR 60M WDR IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, • Menu OSD0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • WDR (120dB) • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente	
45	HAC-HDBW2401R-Z nuevo	 WDR 4 MEGAPIXEL	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 4.1 MP IR 60M WDR IP67 IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H)×1520(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, • Menu OSD0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/300,000s • WDR (120dB) • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente	
CÁMARAS - SERIE ULTRA - 8MP - 4K Ultra HD				
46	HAC-HFW3802E-Z	 8 mega pixel	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 100M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 100m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	
47	HAC-HDBW3802E-Z	 8 mega pixel	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 50M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • Alarma 2 in /1 out • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	
48	HAC-EBW3802	 8 mega pixel	FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente	
49	HAC-PFW3601-A180	 8 mega pixel	TUBO MULTILENTE PANORAMICO 180° 2.0 MP X 3 WDR IR 20M IP67 IK10 Resolución: 6MP - 4096(H)×832(V) • 3 Lentes: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.005Lux/F1.8, 0Lux(IR on) • Tecnología Starlight • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC • Consumo: 22 Watt • No incluye Fuente	
CAMARAS PTZ HD CVI				
50	 SD501311N-HC-S2	 HD-CVI 31X WDR	DOMO PTZ 1.0 MP Zoom 31X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed PoE+ Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 4.8-150mm • Auto Focus • Zoom Optico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente	
51	 SD491311N-HC-S2	 WDR	DOMO PTZ 1.0 MP 720P Zoom 31X IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 4.8-150mm • Auto Focus • Zoom Optico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente	


















ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
52	 SD491311N-HC-S3 	 	DOMO PTZ 1.0 MP 720P Zoom 31X IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 4.8-150mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente	
53	 SD50225IN-HC-S2	 	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed PoE+ Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente	
54	 SD50225IN-HC-S3 	 	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed PoE+ Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente	
55	 SD49225IN-HC-S3 	  	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente	
56	 SD59225IN-HC-S2	 	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 150M IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente	
57	 SD59230IN-HC	 	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 30X IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.7-141mm • Auto Focus • Zoom Optico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente	
58	 SD59430IN-HC	 	DOMO PTZ 4.0 MP 1080P Zoom 30X IR 100M IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: 4MP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.5mm-135mm • Auto Focus • Zoom Optico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente	









ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
ACCESORIOS				
59	PFM820		CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3)- Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS)- Indicador de Luz para Formato de Video- Utiliza 2 Baterias AAA.	
60	PFM321D		Fuente regulada 12V- 1.0 amperios	
61	CA095-R3-UL		Fuente regulada 12V- 1.0 amperios	
62	PFM320		Fuente regulada 12V- 2.0 amperios	
63	DH-PFM341-9CH		FUENTE CENTRALIZADA 12V 9CH CON GABINETE Input: AC100-240V - Output:DC12V 5A - Salidas de 1A Certificacion UL	
64	PFM800-E		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 250m (1080p)	
65	PFM800-4M		BALUN PASIVO HD CON CABLE 01 CANAL DE VIDEO (PAR) SOPORTA HASTA 4.0 MP • Alcance 400m@720P / 250m@1080P / 200m@4MP • Terminal a Presión (Fácil de instalar) • Compatible con HDCVI / HDTV / AHD / CVBS	
66	PFM801		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 24VDC o 36VDC / Mayor voltaje para mayor distancia - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p)	
67	PFM905		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4" IPS and Teclado QWERTY con 45 teclas Soporta configuración: HDCVI / AHD / TVI / ANALOGO Soporta audio y control RS485	
68	PFM900		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4" IPS and Teclado QWERTY con 45 teclas Soporta configuración: IP, HDCVI y ANALOGO Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485	
69	KBD1000		JOYSTICK CON TECLADO USB Conexión: RS485, RS422, USB & RS232 Control Joystick de Funciones PTZ Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control	
70	PFM700-E		Extender HDMI hasta 60m solo 01 cable UTP CAT5E/CAT6 incluye fuente	
71	PFM710		EXTENSOR VGA 1 CANAL • Extiende señal VGA hasta 75m • Transmisión por cable UTP	
72	PFM920I-5EUN		CABLE UTP CAT5E TRENZADO NO APANTALLADO 100% COBRE 305 metros	
73	PFA150		BRACKET PARA POSTE	
MONITORES DAHUA				
74	DHL19-F600		MONITOR 19" HD 720P - Entrada VGA- Soporta 1 entrada de audio - Uso continuo 7x24 - Incluye soporte	
75	DHL22-F600		MONITOR 22" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado - Incluye soporte	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
76	DHL32-F600		MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado - Incluye soporte	
77	DHL43-F600		MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado - Incluye soporte	
DVR PENTAHIBRIDO 720P/1080P (ANALOGO + HDCVI + TVI + IP)				
78	XVR4104C		DVR 4CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080 LITE VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 120fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP)• Resolución de Grabación: 720P/1080N, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Plastica	
79	XVR4108C		DVR 8CH PENTAHIBRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP)• Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 8ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Plastica	
80	XVR4104HS-S2 		DVR 4CH PENTABRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI• Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	
81	XVR4104HS	  	DVR 4CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080 LITE VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 120fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP)• Resolución de Grabación: 720P/1080N, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	
82	HCVR4104HS-S3		DVR 4CH TRIBRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real • Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	
83	XVR4108HS	  	DVR 8CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080 LITE VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 240fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP)• Resolución de Grabación: 720P/1080N, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 8ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	
84	XVR4108HS-S2 	 	DVR 8CH PENTABRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI• Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 8ch en simultaneo• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
85	HCVR4108HS-S3		DVR 8CH TRIBRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real • Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows • Carcasa Metálica 	
86	XVR4116HS		DVR 16CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080 LITE VGA & HDMI 1 HDD 16+CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 480fps@720p Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 720P/1080N, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
87	XVR4116HS-S2	 nuevo	DVR 16CH PENTABRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@720p Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
88	HCVR4116HS-S3		DVR 16CH TRIHIBRIDO H.264+ 1080 LITE VGA & HDMI 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 480fps@720p Tiempo Real • Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
89	XVR5104HS		DVR 4CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 120fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P/15fps, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
90	XVR5104HS-S2	 nuevo	DVR 4CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
91	XVR5108HS-S2	 nuevo	DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
92	XVR5108HS		DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 240fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P/15fps, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	
93	HCVR5108HS-S3		DVR 8CH TRIBRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows 	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
94	XVR5208A-S2		DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 2 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA , 8 Alarm in/3 Alarm out, 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P , 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
95	XVR5208A		DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 8 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
96	XVR5216A-S2		DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 720P VGA & HDMI 2 HDD 16+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 16 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
97	XVR5216A		DVR 16CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 4ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 480fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080/15fps, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 8 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
98	HCVR5216A-S3		DVR 16CH TRIBRIDO H.264+ 720P VGA & HDMI 2 HDD 16+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 8 Alarm in/3 Alarm out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
99	XVR5416L		DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Conexión P2P • 01 RS-485 • 01 RS232 • 01 RS422 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
100	XVR5432L		DVR 32CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 16CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
101	XVR5832S		DVR 32CH PENTABRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 8 HDD 32CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 16ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 30fps@1080n Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 48 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
DVR TRIHIBRIDO HDCVI 4MP (ANALOGO + HDCVI + IP)				
102	HCVR7104H-4M 	 	DVR 4CH TRIHIBRIDO H.264+ 4MP VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@4MP No Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
103	HCVR7108H-4M 	 	DVR 8CH TRIBRIDO H.264+ 4MP VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.1 Video 8ch • <ul style="list-style-type: none"> • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@4MP No Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
104	HCVR7208AN-4M 	 	DVR 8CH TRIBRIDO H.264+ 4MP VGA & HDMI 2 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@4MP No Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
105	HCVR7216AN-4M	 	DVR 16CH TRIHIBRIDO H.264+ 4MP VGA & HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@4MP No Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 12TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
106	XVR8816S 	 	DVR 16CH PENTABRIDO H.264 4MP 8 HDD 16+48CH IP ONVIF 2.4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 16ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@4MP Tiempo Real • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 8TB, 4 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264 • 02 Entrada de red 100/1000Mbps • P2P • 01 RS-485/RS-422 para domo PTZ • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Conteo de Personas • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
DVR TRIHIBRIDO SERIE PRO (ANALOGO + HDCVI + IP)				
107	HCVR7104H-S3		DVR 4CH TRIHIBRIDO H.264 1080P VGA & HDMI 1 HDD 2CH IP ONVIF 2.4 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 120fps@1080p Tiempo Real • Resolución de Grabación: 1080P, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 4 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	
108	XVR7416L	 	DVR 16CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 4ch/1ch Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio
109	XVR7816S		DVR 16CH PENTAHIBRIDO H.264+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 Video 16ch • Audio 4ch/1ch Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Resolución de Grabación: 1080P, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	
GRABADORES TRIBRIDO - SERIE PRO - 4K - 8MP				
110	HCVR7104H-4K		DVR 4CH TRIBRIDO H.264+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	
111	HCVR7208AN-4K		DVR 8CH TRIBRIDO H.264+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	
DISCOS DUROS HDD				
112	WD10PURX		DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 1TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV	
113	WD20PURX		DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 2TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV.	
114	WD30PURX		DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 3TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV.	
115	WD40PURX		DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 4TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV.	
116	WD60PURX		DISCO DURO WD SERIE PURPURA Disco Duro 6TB, Memoria Cache 64MB, SATA, Tamaño 3.5" Línea purpura especial para video vigilancia - CCTV.	