



























































LISTA DE PRECIOS MAYO 2018



ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO
KIT ALARMAS MONITOREABLES				
1	 KIT-SMARTCLOUD18 		<p>KIT ALARMA SMARTCLOUD 18 IP ZONAS MIXTAS CON TECNOLOGIA BUS (SOLO 2 LINEAS) CONFIGURACION DE LA NUBE EN 3 PASOS (NO REQUIERE IP FIJA)</p> <p>02 Zonas mixtas y 16 zonas con BUS (instalación rapida con 2 líneas) Pánico por control remoto Auto armado por falta de movimiento Armado y desarmado por control remoto o APP Smartphone Indicador de baterías bajas 01 Salida PGM (se puede expandir a 4 PGM) Programación vía control remoto o computadora (cable programador) Interacción con electrificadores para el control desde APP Soporta modulo IP (ME-04) Incluye: 01 panel , 01 modulo IP, 01 control remoto, 01 Pir interior 01 sensor apertura sobreponer, 01 sirena 12V-30W, 01 bateria VIDEO TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=S0nHxT49S8g</p>	
2	 KIT2-SMARTCLOUD18 		<p>KIT ALARMA INALAMBRICO IP SMARTCLOUD 18 ZONAS CON TECNOLOGIA BUS</p> <p>Incluye: 01 Panel Smartcloud18 01 Modulo IP p2p 01 Sensor Pir inalambrico 01 Sensor apertura inalambrico 01 Sirena 12V 30W 01 Bateria 12V-4A 01 Control remoto</p>	
3	KIT-BRISA4 PLUS 	 	<p>KIT ALARMA 8 ZONAS MIXTAS CON DISCADOR TELEFONICO, TECLADO DE CONTROL</p> <p>8 zonas programables (8 zonas inalambricas y 4 zonas cableadas). Marcación para hasta 4 números telefónicos (capacidad de 20 dígitos). Arma y desarma por telefono Pánico por control remoto. Arma y desarma zonas independientemente desde el control remoto Zonas inteligentes, temporizadas, silenciosas y 24H. Rearme automático después del desarme. Función BYPASS) 01 PGM controlado desde el telefono o control remoto Informa batería baja de los sensores, contros remotos y falta de AC. Incluye: 01 panel , 01 control remoto, 01 Pir interior 01 sensor apertura sobreponer, 01 sirena 12V-30W, 01 bateria</p>	
4	KIT-ACTIVE 20 ETHERNET-1 		<p>KIT ALARMA ACTIVE 20 ETHERNET 22 ZONAS TCP/IP TECLADO LCD SOPORTA APP SMARTPHONE: ARMA/DESARMA, ENVIA NOTIFICACIONES, EVENTOS</p> <p>Incluye: 01 Panel Active 20 Ethernet con modulo ip incorporado 01 Teclado LCD español etiquetable 01 Sensor Pir interior alambrico 01 Sensor apertura sobreponer alambrico 01 Sirena 12V-30W 01 Bateria 12V-4A</p>	
5	KIT-ACTIVE 20 ULTRA 		<p>KIT ALARMA ACTIVE 20 ULTRA MODULAR 22 ZONAS PTSN TECLADO LCD CON DISCADOR TELEFONICO ARMA Y DESARMA VIA TELEFONO</p> <p>Incluye: 01 Panel Active 20 Ethernet con modulo ip incorporado 01 Teclado LCD español etiquetable 01 Sensor Pir interior alambrico 01 Sensor apertura sobreponer alambrico 01 Sirena 12V-30W 01 Bateria 12V-4A</p>	
PANELES MONITOREABLE ACTIVE 20				
6	ACTIVE 20 ETHERNET 		<p>PANEL ALARMA ACTIVE 20 ETHERNET 22 ZONAS TCP/IP TECLADO LCD 100% PROGRAMABLE</p> <p>Panel de alarma de 22 zonas con modulo ethernet integrado y acceso con aplicativo movil 99 Usuarios 2 particiones reales * Opcion para expandir con sensores inalambricos y control remoto 1 rele PGM Funcion Ronda Teclado LCD etiquetable Control por el Software Smartphone o PC Hasta 4 teclados direccionables Monitorea salida auxiliar, sirena, teclado, bateria Soporta modulos GPRS con 2 sim Card(SMS), expandible hasta 4 PGM Soporta DNS JF</p>	

7	<p>ACTIVE 20 ULTRA</p> 		<p>PANEL ALARMA ACTIVE 20 ULTRA MODULAR 22 ZONAS PTSN TECLADO LCD 100% PROGRAMABLE</p> <p>Panel de alarma de 22 zonas con modulo de comunicacion linea telefonica hasta 4 numeros</p> <p>99 Usuarios</p> <p>2 particiones reales</p> <p>* Opcion para expandir con sensores inalambricos y control remoto</p> <p>1 rele PGM</p> <p>Funcion Ronda</p> <p>Arma y desarma via telefono</p> <p>Teclado LCD etiquetable</p> <p>*Control por el Software Smarphone o PC (requiere modulo ethernet)</p> <p>Hasta 4 teclados direccionables</p> <p>Monitorea salida auxiliar, sirena, teclado, bateria</p>	
8	<p>SMARTCLOUD 18</p>  <p>Producto Nuevo</p>		<p>KIT ALARMA IP SMART CLOUD 18 ZONAS CON TECNOLOGIA BUS (SOLO 2 LINEAS)</p> <p>CONFIGURACION DE LA NUBE EN 3 PASOS (NO REQUIERE IP FIJA)</p> <p>02 Zonas mixtas y 18 zonas con BUS (instalación rapida con 2 líneas)</p> <p>Pánico por control remoto</p> <p>Auto armado por falta de movimiento</p> <p>Armado y desarmado por control remoto o APP Smarphone</p> <p>Indicador de baterías bajas</p> <p>01 Salida PGM (se puede expandir a 4 PGM)</p> <p>Programación vía control remoto o computadora (cable programador)</p> <p>Interacción con electrificadores para el control desde APP</p> <p>Soporta modulo IP (ME-04)</p> <p>Incluye: 01 panel, 01 control remoto</p> <p>Incluye modulo ME-04</p>	
ALARMAS CONVENCIONALES				
9	<p>KIT-ASD200</p> 		<p>KIT ALARMA ECONOMICA 2 ZONAS MIXTAS INCLUYE SENSORES ALAMBRICOS</p> <p>Soporta 20 sensores inalambrico</p> <p>01 PANEL HIBRIDO- ASD200</p> <p>01 PIR 12M ALAMBRICO</p> <p>01 SENSOR APERTURA SOBREPONER ALAMBRICO</p> <p>01 CONTROL REMOTO(distancia 100m linea de vista)</p> <p>01 BATERIA 12V-4A</p> <p>01 SIRENA 12V-30W</p>	
10	<p>KIT-ASD650</p> 		<p>KIT ALARMA 6 ZONAS MIXTAS CON DISCADOR TELEFONICO (TECLADO DE PROGRAMACION INTERNO)</p> <p>FACIL CONFIGURACION</p> <p>01 PANEL HIBRIDO- ASD650</p> <p>01 PIR 12M ALAMBRICO</p> <p>01 SENSOR APERTURA SOBRE PONER ALAMBRICO</p> <p>01 CONTROL REMOTO (distancia 100m linea de vista)</p> <p>01 BATERIA 12V-4A</p> <p>01 SIRENA 12V-30W</p>	
11	 <p>KIT-ASD650</p> 	 <p>inalámbrico</p>	<p>KIT ALARMA 6 ZONAS MIXTAS INALAMBRICA 433.92Mhz CON DISCADOR TELEFONICO (TECLADO DE PROGRAMACION INTERNO) INCLUYE SENSORES INALAMBRICOS</p> <p>01 PANEL HIBRIDO- ASD650</p> <p>01 PIR 12M INALAMBRICO</p> <p>01 SENSOR APERTURA INALAMBRICO</p> <p>01 CONTROL REMOTO (distancia 100m linea de vista)</p> <p>01 BATERIA 12V-4A</p> <p>01 SIRENA 12V-30W</p>	
12	<p>BRISA4 PLUS</p>		<p>PANEL ALARMA 8 ZONAS MIXTAS CON DISCADOR TELEFONICO, TECLADO DE CONTROL</p> <p>8 zonas programables (8 zonas inalambricas y 4 zonas cableadas).</p> <p>Marcación para hasta 4 números telefónicos (capacidad de 20 dígitos).</p> <p>Arma y desarma por telefono</p> <p>Pánico por control remoto.</p> <p>Arma y desarma zonas independientemente desde el control remoto</p> <p>Zonas inteligentes, temporizadas, silenciosas y 24H.</p> <p>Rearme automático después del desarme.</p> <p>Función BYPASS)</p> <p>01 PGM controlado desde el telefono o control remoto</p> <p>Informa batería baja de los sensores, controres remotos y falta de AC.</p>	
13	<p>ASD650</p> 		<p>PANEL ALARMA 6 ZONAS MIXTAS INALAMBRICA 433.92Mhz CON DISCADOR TELEFONICO (TECLADO DE PROGRAMACION INTERNO)</p> <p>6 zonas programables (4 zonas mixtas y 2 zonas alámbricas).</p> <p>Marcación para hasta 4 números telefónicos (capacidad de 20 dígitos).</p> <p>Pánico por control remoto.</p> <p>Zonas inteligentes, temporizadas, silenciosas y 24H.</p> <p>Rearme automático después del desarme.</p> <p>Arme automático por falta de movimiento.</p> <p>Modo dividido.</p> <p>Marcación por pulso o tono.</p> <p>Informa batería baja de los sensores, controres remotos y falta de AC.</p> <p>Incluye: incluye 01 control remoto</p>	

VIDEOPORTEROS			
14	 VP-400 		<p>VIDEOPORTERO 4.3" CON PANTALLA LCD SOPORTA 01 CAMARA ANALOGA CON PORTERO TOUCH</p> <p>Módulo externo con cámara digital y lente pinhole. LEDs infrarrojo para visualización nocturna. Entrada para 1 cámara analógica auxiliar. Entrada para botonera. Accionamiento de 1 cerradura eléctrica. Función no moleste. Alarma de violación (tamper). Indicación de la función no moleste por LED. Modo Secuencial: el VP-400 alterna las imágenes de las cámaras principal y auxiliar cada 10 segundos. Función Intercom: es posible realizar llamadas internas utilizando las extensiones de video. Incluye: monitor y portero</p>
15	 VP-700 		<p>VIDEOPORTERO TOUCH 7" TOMA FOTO Y GRABA VIDEO, SOPORTA 3 CAMARAS AUXILIARES INCLUYE MEMORIA INTERNA 4GB</p> <p>Con la función secuencial el monitor exhibe de manera alternada las imágenes de las cámaras conectadas a el. Grabación de video.. Dispone de salida para apertura de cerraduras eléctricas. Entrada para sensor de apertura, así el cliente detecta que la puerta está abierta. Salida codificada para la cerradura, no abra en caso de violación Llave tamper, en caso de que la unidad externa sea violada</p>
CERCOS ELECTRICOS			
16	KIT-ECR 18 		<p>KIT ELECTRIFICADOR ECR 18 ARMA/DESARMA CONTROL REMOTO, 1 ZONA(CABLEADA O INALAMBICA) 1600m Lineales</p> <p>Incluye: 01 Panel ECR 18 01 Sirena 12V-30W 118db 01 Bateria 12V-4A 01 Letrero 01 Control remoto</p>
17	ECR 18 		<p>ELECTRIFICADOR ECR 18 ARMA/DESARMA CONTROL REMOTO 1 ZONA MIXTA</p> <p>Energía de pulso de salida: 0,5Joule. Tensión de salida en abierto de 18.000V. Ajuste de sensibilidad de la cerca en 3 niveles Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92Mhz. Salida para monitoreo.. 2 modos de arme/desarme. Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales * Cuando interconectado con línea monitoreada Active 20 (puede ser controlado desde aplicativo movil) Incluye: 01 Control remoto , 01 control remoto, manual español</p>
18	ECR 18i 		<p>ELECTRIFICADOR ECR 18i 8X ARMA/DESARMA CONTROL REMOTO 1 ZONA MIXTA</p> <p>Energía de pulso de salida: 4 Joules (8X más choque*). Tensión de salida en abierto de 18.000V. Ajuste de sensibilidad 3 niveles Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92Mhz. Salida para monitoreo. Entrada independiente. Longitud máxima del alambrado: Alambrado 0,6mm → 5.000m lineales Alambrado 0,9mm → 8.000m lineales Alambrado 1,2mm → 12.000m lineales * Requiere Active 20 para ser controlado desde aplicativo movil Incluye: 01 Control remoto , 01 control remoto, Manual español</p>
MODULOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS			
19	ME-03 MOB 		<p>MODULO IP PARA COMUNICACION VIA INTERNET SOPORTA APLICATIVO MOVIL PARA PANELES ALARMA ACTIVE 20</p> <p>Permite que las centrales monitoreadas transmitan las informaciones generadas en ella para la central de monitoreo por internet, y también el acceso de la central de alarma por el aplicativo móvil. Servidor integrado para acceso por aplicativo. Posibilita el uso del DDNS JFL para clientes que no disponen de IP fijo. Elimina costos con llamadas locales o interurbanas generadas por la comunicación por línea telefónica</p>
20	MGP-03 		<p>MODULO DE COMUNICACION GPRS PARA PANELES ACTIVE JFL.</p> <p>Antena incorporada Arme/desarme por SMS. 2 SIM Cards. IP fijo o dinámico. Mensajes SMS en el disparo. Programación remota.</p>
21	MW-01 		<p>MODULO DE COMUNICACION IP WIFI PARA PANELES ACTIVE 20 (Active MOB).</p> <p>Comunica con IP fijo o IP dinámico. Protocolo DHCP. Utiliza la red Ethernet TCP/IP del cliente monitoreado, eliminando los costos con la comunicación de la central de alarma y la central de monitoreo. Elimina costos con llamadas locales o interurbanas generadas por la comunicación por línea telefónica. Compatible con las centrales Active-8 Ultra* y Active-32 DUO.</p>

22	 CELL 8		DISCADOR COMUNICACION GSM CELL 8 Acepta 2000 usuarios Soporta 8 usuarios administradores Memoria para llamar a 3 numeros Reporte por SMS a 15 usuarios 2 Salidad PGM Modo discador continuo Clave de proteccion
23	 DISC-8 VOZ 		DISCADOR TELEFONICO CON GRABACION DE VOZ HASTA 8 NUMEROS COMPATIBLE CON CENTRALES ALARMA COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE PANEL O ELECTRIFICADOR Ideal para interconexión a centrales de alarma o cercas eléctricas que no disponen de discador integrado. Fácil programación por el teclado incorporado. Modo de marcación/llamada pulso o tono. Permite grabación de hasta 20 segundos de voz.
24	Disc-8 Señal 		DISCADOR TELEFONICO HASTA 8 NUMEROS COMPATIBLE CON CENTRALES ALARMA COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE PANEL O ELECTRIFICADOR Fácil programación por el teclado incorporado. Modo de marcación pulso o tono Modo de marcación continuo o interrumpido https://www.youtube.com/watch?v=LLsdB6Npz60
25	MRF-01 		MODULO RECEPTOR INALAMBRICO 433MHz PARA PANELES ACTIVE 20 CONEXIÓN DIRECTA EN EL TECLADO LCD TEC-300 SOPORTA CONTROLES REMOTO Y SENSORES 433mhz
26	TS-400 		TECLADO LCD ESPAÑOL TOUCH PARA CENTRALES ACTIVE 20 Pantalla colorida de 4,3" sensible al toque. Interfaz sencilla e intuitiva. Exhibición de planta baja. Módulo receptor 433,92MHz* integrado. Presentación de imagenes (porta retrato digital). Compatible con todas las centrales de monitoreo JFL (versión 4.0 o superior) Video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Tzcy81tpQ9o
27	MÓDULO PGM 		MODULO PGM PARA PANELES ACTIVE 20 Dispone de 4 salidas de relé. Compatible con Active 20, Smartcloud 18
28	CABLE PROGRAMADOR USB		CABLE PROGRAMADOR PARA CENTRALES DE ALARMA Y ACCESORIOS DE LA MARCA JFL USB 2.0. Compatible con sistemas operativos Windows, Linux e iOS.
DETECTORES DE INTRUSION INALAMBRICO			
29	SHC 3.0 		SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO PARA PUERTAS DE METAL DISTANCIA 150m Su formato de fijación anula la interferencia generada por las puertas de acero. No necesita de ajuste de frecuencia. Dispensa el uso de cableado, agilizando la instalación. Tecnología Hopping Code (compatible solamente con centrales de alarma JFL). Compatible MRF-01, Smarcloud18, ECR18, ASD650, ASD200, Brisa4 Plus, Active 20
30	SHC FIT 		SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO PARA PUERTAS SAW No necesita de ajuste de frecuencia. Frecuencia de 433,92MHz. Alcance de hasta 100m libre de obstáculo. Tecnología Hopping Code. Compatible MRF-01, Smarcloud18, ECR18, ASD650, ASD200, Brisa4 Plus, Active 20
31	SL-210 		SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO DE LARGA DISTANCIA 300M LINEA DE VISTA Ideal para sistemas de monitoreo, transmite para la central de alarma la información de apertura y cierre de la zona. Actúa en hasta 4 zonas distintas. Dispensa el uso de cableado, agilizando la instalación. Compatible con todas las centrales inalámbricas y receptores JFL Alarmes. Compatible MRF-01, Smarcloud18, ECR18, ASD650, ASD200, Brisa4 Plus, Active 20
32	IRS-430I 		SENSOR PIR INTERIOR INALAMBRICO 90° 12M DISTANCIA ALCANCE 100m LINEA DE VISTA Dispensa el uso de cableado, agilizando la instalación. Frecuencia de 433,92MHz. 3 niveles de sensibilidad. Batería de lithium. Compatible MRF-01, Smarcloud18, ECR18, ASD650, ASD200, Brisa4 Plus, Active 20
33	 IDDET C10I		SENSOR PIR INTERIOR INALAMBRICO 90° 12M DISTANCIA ALCANCE 400m LINEA DE VISTA Dispensa el uso de cableado, agilizando la instalación. Función PET inmune a animales hasta 20kg. Frecuencia de 433,92MHz. 3 niveles de sensibilidad. Batería de lithium Compatible MRF-01, Smarcloud18, ECR18, ASD650, ASD200, Brisa4 Plus, Active 20

DETECTORES Y ACCESORIOS BUS CABLEADOS *SOLO PARA PANELES SMARTCLOUD18

34	 DS-510 BUS 		<p>SENSOR PIR DIGITAL INTERIOR PET TECNOLOGIA BUS (Fácil instalación utiliza solamente 2 cables)</p> <p>Procesamiento digital de la señal. 3 niveles de sensibilidad Cobertura de 14 metros y ángulo de 90º. No necesita alimentación externa.</p>
35	 DS-520 BUS 		<p>SENSOR DUAL PIR DIGITAL INTERIOR PET TECNOLOGIA BUS (Fácil instalación utiliza solamente 2 cables)</p> <p>Fácil instalación (utiliza solamente 2 cables). Sensor doble PIR digital. 3 niveles de sensibilidad Cobertura de 14 metros y ángulo de 90º. No necesita alimentación externa.</p>
36	 SL-320 BUS 		<p>SENSOR DE APERTURA CABLEADO CON TECNOLOGIA BUS</p> <p>Entrada para sensores convencionales. Fácil instalación. No necesita de alimentación externa.</p>
37	 ME-04 		<p>MODULO IP PARA COMUNICACION VIA INTERNET SOPORTA APLICATIVO MOVIL PARA PANELES ALARMA SMARTCLOUD 18</p> <p>Permite que las centrales monitoreadas transmitan las informaciones generadas en ella para la central de monitoreo por internet, y también el acceso de la central de alarma por el aplicativo móvil.</p>
38	 SIR-215 BUS 		<p>SIRENA PIZOELECTRICA CON TECNOLOGIA BUS</p> <p>Facilidad de Instalación y programación. Alimentación independiente del BUS. Potencia de sonido: 115 dB a 1 metro de distancia. Señalización visual en el disparo. Compatible solamente con centrales BUS JFL</p>

DETECTORES DE INTRUSION CABLEADO

39	 IDX-1001		<p>SENSOR PIR INTERIOR 90° 12m</p> <p>3 niveles de sensibilidad. Detección de señal microcontrolada. Compensación de temperatura.</p>
40	 DS-410		<p>SENSOR PIR DIGITAL PET ANTIMASCOTA 14m 90° USO INTERIOR</p> <p>Función PET inmune a animales hasta 20Kg. Procesamiento digital de la señal . Dispone de 1 sensor PIR digital. 3 niveles de sensibilidad. Diseño moderno.</p>
41	 IRD-640 PET		<p>SENSOR DOBLE PIR PET ANTIMASCOTA 14m 90° USO INTERIOR</p> <p>Función PET inmune a animales hasta 30kg. 2 sensores PIR QUAD, mucha más seguridad en la detección. Indicado para áreas semiabiertas (garaje, balcón con cobertura, entre otros). https://www.youtube.com/watch?v=tBXQGJ5TvP4</p>
42	 Dual Tec-550		<p>SENSOR DIGITAL DT MICROONDAS PET ANTIMASCOTA 15m 90°</p> <p>Función PET inmune a animales hasta 30kg. Dispone de 1 sensor PIR QUAD más 1 canal de microondas, alta seguridad en la detección. Indicado para áreas semiabiertas (garaje, balcón con cobertura, entre otros). https://www.youtube.com/watch?v=5kcCwGmKhA0</p>
43	 DSE-830		<p>SENSOR DIGITAL DT MICROONDAS PET ANTIMASCOTA PARA USO EXTERIOR 15m 90°</p> <p>Función PET inmune a animales hasta 30kg. Doble canal con procesamiento digital de la señal más 1 canal de microondas. 2 opciones de detección: PIR y microondas, o solamente PIR, o solamente microondas. 3 niveles de sensibilidad. Función Bootloader.</p>
44	 PA-110		<p>SENSOR DE PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADO Y ALERTA SONORA</p> <p>Usted controla la abertura de puertas de condominio, comercio, residencias, etc. Para esto, basta programar un tiempo de abertura que usted quiera que la puerta se quede abierta, después de ese tiempo la sirena del aparato es accionada</p> <p>4 FUNCIONES ESPECIALES RELE AUXILIAR 6 TONOS DE SIRENA TIEMPO PUERTA ABIERTA REGULABLE</p>

SENSORES DE BARRERA FOTOELECTRICOS

45	 IRA-20		<p>SENSOR FOTOELECTRICO 1HAZ ALCANCE 20M</p> <p>Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. Sistema inteligente microcontrolado que optimiza su funcionamiento. video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=dTYonORC88Y</p>
----	---	---	---

46	IRA-115 DIGITAL 		SENSOR FOTOLECTRICO 1 HAZ ALCANCE 60m CON SOPORTE INTEGRADO Alcance de 30m para uso externo y 60m para uso interno. Sistema con procesamiento digital. Articulador integrado, facilidad en la instalación directa en muros, paredes, postes entre otros. Su sistema permite giro de 360º y articulación de 180º, lo que facilita la fijación en cualquier punto.
47	IRA-315 Digital  		SENSOR FOTOLECTRICO 2 HAZ ALCANCE 60m CON SOPORTE INTEGRADO Sistema con procesamiento digital. Gran distancia entre los haces, dificulta el disparo en falso. Articulador integrado, facilidad en la instalación directa en muros, paredes, postes entre otros. Su sistema permite giro de 360º y articulación de 180º, lo que facilita la fijación en cualquier punto. https://www.youtube.com/watch?v=k_tEcO-2gUg
TRANSMISORES			
48	TX-Fit 		Control remoto de 3 botones 433.92Mhz Sin ajuste de frecuencia. Alcance de transmisión de 100m*. Rolling Code. Batería CR2032. * Sin obstáculos.
49	TX-4R 4.0 		Control remoto de 3 botones 150m 433Mhz Rolling Code No necesita de ajuste de frecuencia. Gran alcance sin interferencia. Alta durabilidad. 3 teclas independientes. Batería incluida.
50	TXW 		Control remoto de 3 botones 150m 433Mhz frecuencia fija Rolling Code No necesita de ajuste de frecuencia. Gran alcance sin interferencia. Alta durabilidad. Compatible con cualquier receptor 433,92MHz. 4 teclas con funciones independientes. Tecnología Hopping y Rolling Code (3 teclas). Batería incluida.
51	CONTROL CAR 3.0 		Control remoto para apertura y cierre de puerta automaticas Parpadea el faro abre, parpadea el faro cierra. Alta practicidad, basta un comando por el faro del coche para accionar la puerta automática. Tecnología Rolling Code, compatible con diversas marcas de puertas automáticas. Frecuencia fija, no necesita ajuste. Alcance de transmisión de 150m sin obstáculos.
RECEPTORES INALAMBRICOS MULTIFUNCIONAL			
52	AC-100 		RECEPTOR MULTIFUNCIONAL DE 1 CANAL CON FOTOCELULA ALCANCE 100M Ideal para accionamiento de lámparas o cualquier otra carga hasta 400W. Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores. 1 relé programable con o sin retención, temporizado y obedeciendo el sensor y fotocélula. Tecnología Rolling y Hopping code. Fuente interna 110/220V.
53	RRC-100 		RECEPTOR MULTIFUNCIONAL DE 1 CANAL ALCANCE 100M 1 relé programable, con o sin retención, temporizada y obedeciendo el sensor. Este relé posibilita transformar 1 zona de la central de alarma alámbrica en inalámbrica. Permite aún encender/apagar lámparas entre otras cargas. Recibe informaciones de abertura y cierre del sensor SL-210. Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores con frecuencia de 433,92MHz. Carga máxima del relé hasta 400W https://www.youtube.com/watch?v=WT6Z3CawV2E
54	RRC-200 		RECEPTOR MULTIFUNCIONAL DE 2 CANALES ALCANCE 100M 2 relés programables, con o sin retención, temporizada y obedeciendo el sensor. Estos relés posibilitan transformar hasta 2 zonas de la central de alarma alámbricas en inalámbricas. Permite aún encender/apagar lámparas entre otras cargas. Recibe informaciones de abertura y cierre del sensor SL-210. Programación independiente de las teclas del control. Detecta batería baja de sensores y controles remotos. Memoriza hasta 300 controles remotos y 40 sensores con frecuencia de 433,92MHz. Carga máxima del relé hasta 400W https://www.youtube.com/watch?v=1XVYyBp4_sw
55	RRC-400  		RECEPTOR MULTIFUNCIONAL DE 4 CANALES ALCANCE 100M 4 relés programables, con o sin retención, temporizado y obedeciendo el sensor. Estos relés posibilitan transformar hasta 4 zonas de la central de alarma alámbricas en inalámbricas. Permite encender/apagar lámparas entre otras cargas. Recibe informaciones de abertura y cierre del sensor SL-210. Programación independiente de las teclas del control. Memoriza hasta 60 controles y sensores con frecuencia de 433,92MHz. Carga máxima del relé hasta 400W.

SENSORES DE APERTURA Y ACCESORIOS

56	BS-2021WH		<p>Contacto Magnético * Para Puertas de Madera o Blindex Color Blanco con Adhesivo.</p>
57	BS-2033WH		<p>Sensor de apertura sobreponer color blanco para puerta madera</p>
58	BR-1013BN		<p>Contacto Magnético de empotrar.</p>
59	BSI-2041P-GY		<p>Sensor de apertura semi pesado Portones de metal o madera</p>
60	BSD-3011		<p>Sensor de apertura para Puertas enrollables metálicas</p>
61	BAT-12V4A		<p>Batería Seca Recargable - 12 Voltios, 4,2 Ampere</p>
62	BAT-12V7A		<p>Batería Seca Recargable - 12 Voltios, 7 Ampere</p>
63	FA02		<p>Luz estroboscópica con sonido / DC 12/5V / 150 flashes</p>
64	ES-31		<p>Sirena de doble tono 12V-30W 118Db</p>
65	SIRENE PIEZOELETRICA		<p>Sirena Piezoeléctrica de 12V Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB. Disponible en los color blanco</p>
66	LT-01		<p>LETRERO DE ADVERTENCIA STANDAR Letrero estándar Fabricado en poliestireno(PVC) de alto impacto con protección UV</p>

Banco de Crédito - A nombre de: Alarmax Security del Perú S.A.C

C.C.Dólares (US\$) 191-1852927-1-42 - C. C.Nuevos Soles (S/.) 191-2082658-0-47